## праздничная иллюминация 2025-2026

- Светодиодные дожди «ЗАНАВЕС»
- Светодиодные дожди «БАХРОМА»
- Светодиодные сетки
- Светодиодные гирлянды «СТРИНГ ЛАЙТ»
- Светодиодные гирлянды «БЕЛТ-ЛАЙТ» и «ШАРИКИ»
- Светодиодные гирлянды «РОСА» и «Ветка»
- Светодиодный дюралайт



т./ф.: +375 (17) 361 07 77 e-mail.: info@polarlight.by web: www.polarlight.by www.pl-decor.by

	CBETO	диодные дож	КДИ		
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена в ВҮN с НДС
1,5 M 2 M		Размер - 2x1,5 м Мощность — 38Вт	Белый + бел. миг.	шт.	468,00
	Светодиодный дождь LCL-1520RW	Степень защиты - IP44 (IP65) Напряжение питания - 230B	Тепло-белый (золотой) + бел. миг.	шт.	468,00
ो २०० २०० २०० २०० २०० २०० २०० २०० २०० २०		300 (240+60) светодиодов Провод белый "КАУЧУК"	Синий +бел. миг.	шт.	468,00
	Светодиодный дождь LCL-3020RW	Размер - 2x3 м Мощность — 92Вт Степень защиты - IP44 (IP65) Напряжение питания - 230В 600 (500+100) светодиодов Провод белый "КАУЧУК"	Белый + бел. миг.	шт.	634,30
			Тепло-белый + бел.миг.	шт.	634,30
ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ ॄ			Синий +белый миг.	шт.	634,30
макс. 5 соединений	Светодиодный дождь LCL-6020RW	Размер - 2x6 м Мощность — 92Вт Степень защиты - IP44 (IP65) Напряжение питания - 230В 1200 (1000+200) светодиодов Провод белый "КАУЧУК"	Белый + бел. миг.	шт.	1253,30
			Тепло-белый (золотой) + бел. миг.	шт.	1253,30
			Синий +бел. миг.	шт.	1253,30

	СВЕТОДИОД	ные дожди «Бл	<b>AXPOMA»</b>		
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена в ВҮN с НДС
3м		Размер - 3х0,9 м	Белый	шт.	187,40
·		Мощность — 13,8Вт Степень защиты - IP44 (IP65)	Белый + бел. миг.	шт.	199,50
	Светодиодный дождь	Напряжение питания - 230В	Синий	шт.	187,40
,44, 44, ,44, 44, ,44, 44, \$	"Бахрома" LICL-174-3/09RW	174 (150+24) светодиода Провод белый "КАУЧУК" ВНИМАНИЕ! Комплект подключения приобретается отдельно	Синий +белый миг.	шт.	199,50
70 7			Тепло-белый	шт.	187,40
макс. 30 соединений			Тепло-белый + бел. миг.	шт.	199,50
	Светодиодный дождь	Размер - 2x0,6 м Мощность — 6,2Вт Степень защиты - IP44 (IP65)	Белый	шт.	98,50
2M			Белый + бел. миг.	шт.	102,70
*		Напряжение питания - 230B 80 (64+16) светодиодов	Синий	шт.	98,50
	"Бахрома" LICL-80-2/06	провод темно-зеленый (белый) "КАУЧУК" ВНИМАНИЕ! Комплект подключения приобретается отдельно	Синий + бел. миг.	шт.	102,70
макс. 30 соединений	с. 30 соединений		Тепло-белый	шт.	98,50
			Тепло-белый + бел. миг.	шт.	102,70
1,5 M	Комплект подключения с выпрямителем 1,5М	Длина – 1,5 м Степень защиты – IP65	Белый	шт.	22,59
200	ЗА	Напряжение питания - 230В	Темно-зеленый	ші.	22,33

СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ							
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена в BYN с НДС		
		В ассортимен	нте				

Внимание! Цены, цвет и наличие товара на складе уточняйте на момент заказа



т./ф.: +375 (17) 361 07 77 e-mail.: info@polarlight.by web: www.polarlight.by www.pl-decor.by

CRI	стодиоднын	Е ГИРЛЯНДЫ «СТ	ТРИНГ ЛАИТ»		
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена ВҮN НДС
			Белый	шт.	100,3
10 м		Длина - 10 м	Белый + бел. миг.	шт.	107,8
<del>- '                                   </del>		Степень защиты - ІР44 (ІР65)	Синий	шт.	100,3
LANGUA	Светодиодная	Напряжение питания - 230В 100 (84+16) светодиодов	Синий + бел. миг.	шт.	107,8
	гирлянда "Стринг	Провод темно-зеленый (белый)	Тепло-белый	шт.	100,3
The state of the s	лайт"	"КАУЧУК"	Тепло-белый + бел. миг.	шт.	107,8
STATE OF THE PARTY	LST-100-10/230∨	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Стоимость указана без комплекта подключения.	Красный	шт.	100,3
1241111		Комплект подключения	Красный+ бел. миг.	шт.	107,8
макс. 50 соединений		продается отдельно.	Зеленый	шт.	100,3
			Зеленый+ бел. миг.	шт.	107,8
10 м		Длина - 10 м	Белый + бел. миг.	шт.	133,0
<del>- 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 </del>	Светодиодная	Степень защиты - IP44 (IP65)	Синий + бел. миг.	шт.	133,0
- CALLANDE	гирлянда "Стринг лайт"	Напряжение питания - 24В	Тепло-белый + бел. миг.	шт.	133,0
STATE OF THE	LST-100-10/24V	100 (84+16) светодиодов Провод темно-зеленый (белый)	Красный + бел. миг.	шт.	133,0
макс. 5 соединений	L31-100-10/24V	"КАУЧУК"	Зеленый + бел. миг.	шт.	133,0
1,5 м	Комплект	Длина-1,5м Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230В Белый	Темно-зеленый	шт.	22,59
	подключения с выпрямителем 3A 1,5M		Белый		
•	Комплект подключения без выпрямителя 1,5М	Длина-1,5м Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230B	Черный	шт.	по
1			Белый		запро
(======================================	Выпрямитель 0,3м 3А	Длина-0,3м Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230В	Черный	шт.	по
The state of the s	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Белый		
	Удлинитель 10М	Длина-10м Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230B	Черный	шт.	по запро
01			Белый		
ale on	Разветвитель 2M 1	Длина основной шины - 2м 1 вход - 20 выходов	Белый		по
Es	вход 20 выходов	Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230B	Черный	шт.	
	Ү-разветвитель	1 вход - 2 выхода Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230B	Черный	шт.	запро
-	1 вход 2 выхода		Белый		
	Ү-разветвитель	1 вход - 3 выхода Степень защиты — IP65 Напряжение питания - 230B	Черный	шт.	по
	1 вход 3 выхода		Белый		
(2)	Т-коннектор	Степень защиты – IP65 Напряжение питания - 230B	Черный		по
			Белый	ШТ.	Sample
Contract of the second	Разветвитель 5M	Длина основной шины - 5м 1 вход - 10 выходов Степень защиты – IP65	Черный	шт.	по запро
AL ST	1 вход 10 выходов	Напряжение питания - 230В	Белый		

Внимание! Цены, цвет и наличие товара на складе уточняйте на момент заказа

**ООО «Полар Лайт»**+375 17 361-07-77; +375 29 642-09-69; +375 29 643-08-12; e-mail: info@polarlight.by **Офис:** 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 14, офис 229. **Склад:** 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 14.



т./ф.: +375 (17) 361 07 77 e-mail.: info@polarlight.by www.polarlight.by web:

www.pl-decor.by

СВЕТОДИ	<b>ІОДНЫЕ ГИР</b> Л	ІЯНДЫ «БЕЛТ-ЛА	ЙТ» И «ШАРІ	ИКИ»	•
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена в BYN с НДС
	Светодиодная гирлянда « <b>Мультишарики»</b>	В ассортименте	RGB	шт.	по запросу
	Светодиодная гирлянда "Белт-лайт"	В ассортименте	В ассортименте	шт., м.п.	по запросу
	Светодиодная гирлянда "Шарики"	Длина — 10 м Степень защиты — IP65 Напряжение питания — 230В Количество ламп — 50 шт., D = 48 мм Мощность — 12 Вт Расстояние между лампами—20 см Провод черный "КАУЧУК"	Белый Тепло-белый Розовый RGBW	шт.	по запросу



т./ф.: +375 (17) 361 07 77 e-mail.: info@polarlight.by web: www.polarlight.by www.pl-decor.by

	тодиодные	ГИРЛЯНДЫ «РОС	CA» и «ВЕТКА»	•	
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена BYN HДС
	Светодиодная гирлянда «Роса»	длина гирлянды - 2 м, количество светодиодов - 20, напряжение питания: 4,5В (ЗАА) Степень защиты: гирлянда - IP68, блок для батареек - IP40	Розовый	шт.	7,80
	Гирлянда "Ветка" 300, 2.5M	IP44, Напряжение питания - 24В Длина гирлянды - 2,5 м Количество светодиодов - 300 постоянного свечения Мощность - 28 Вт Пластиковый кабель с	Белый	<b>≡</b> шт.	По
		серебристым покрытием Сетевой провод с трансформатором в комплекте	Тепло-белый	e E	
				4	
					1



т./ф.: +375 (17) 361 07 77 e-mail.: info@polarlight.by web: www.polarlight.by www.pl-decor.by

	СВЕТОД	ИОДНЫЙ ДЮРАЛ	АЙТ		
Изображение	Наименование	Описание	Цвет	Ед. изм.	Цена і ВҮП с НДС
			Белый мигающий	м.п.	15,00
		Серия «PRO»	Тепло-белый мигающий	м.п.	15,00
		(для изготовления световых фигур).	Синий мигающий	м.п.	15,00
	Светодиодный	Длина бухты - 100 м.п. Диаметр - 13mm	Белый	м.п.	15,00
	дюралайт 2W LRL-2W-100/1	Кол-во LED на 1 м - 36 шт. Кратность резки - 1 м.п. Напряжение питания - 230V Во флэш варианте моргает каждый 6 светодиод Цвет мигающего светодиода - белый	Синий	м.п.	15,00
			Многоцветный	м.п.	15,00
			Желтый	м.п.	15,00
			Зеленый	м.п.	15,00
The second second			Красный	м.п.	15,00
	Светодиодный дюралайт 4W LRL-F4W-50/2	Длина бухты - 50 м.п. Размеры - 22х12 mm Кратность резки - 2 м.п. Напряжение питания - 230V Возможно подключение совместно с контроллером (10-50 м)	Белый	м.п.	
			Зеленый	м.п.	
			Желтый	м.п.	по запрос
			Красный	м.п.	
THE PERSON NAMED IN COLUMN			Синий	м.п.	
	Контроллер LC-202CF4W-50M	IP44, для 4W дюралайта 10-50 м	Черный	шт.	45,00

ВНИМАНИЕ! Комплектующие для подключения (сетевой шнур, заглушка, клипсы) отгружаются вместе с дюралайтом и входят в его стоимость. Отдельно не продаются. Отгрузка производится кратно бухте.

